

KING 12.0



Canalizzata a 2 vie indipendenti

Potente stufa a pellet per ambienti voluminosi. Due regolazioni indipendenti dell'aria riscaldata permettono di calibrare perfettamente secondo la conformità dell'ambiente e con l'optional del kit ventilazione la stufa riscalda fino a tre ambienti contemporaneamente. Prodotto a camera stagna. Possibilità di uscita fumi verticale che permette di posare la stufa quasi a filo muro (distanza minima di 5 cm).

KING	12.0
Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 55 x P 55 x H 104 cm
Dimensioni collo	0,52 m³
Peso stufa	Kg 112
Potenza termica introdotta	kW 12,0
Potenza termica nominale	kW 10,5
Potenza termica ridotta	kW 4,8
Rendimento alla potenza max %	87,2
Rendimento alla potenza min %	93,2
Tiraggio minimo camino	Pa 10
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 40 mm
Diametro uscita canalizzazione	Ø 60 mm
Capacità serbatoio	Kg 21
Consumo pellet max	2,48 Kg ora
Consumo pellet min	1,05 Kg ora
Assorbimento elettrico min/max	106 W min / 120 W max
M³ riscaldabili	m³ 45 / 200
Rumorosità dB	dB 42 / 49
Combustibile	PELLET EN PLUS A1



Questo prodotto è conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



Rosso




Bianco



Antracite



Angolo arrotondato



Porta unico pezzo

CODE	DESCRIPTION
SP2000059	KING 12.0 NEUTRAL
● SPR000027012	
● SPR000027040	
○ SPR000027097	COVER KING 12.0
SPK000027	KIT OPTIONAL FAN