


NEW

TermoVana PELLET AIR

# KUBE 9.0



Écran et top en céramique



Poêle technologie étanche




Poignée anti-brûlure



Réservoir granulés 22 kg

PELLET AIR  
KUBE 9.0



**KUBE 9.0**

|  |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Classe énergétique                             | A+                         |                            |
| Conformité                                     | EN 14785: 10-2006          |                            |
| Dimensions                                     | L 46 x P 49 x H 93 cm      |                            |
| Volume emballage                               | 0,53 m <sup>3</sup>        |                            |
| Poids poêle                                    | kg 72                      |                            |
| Puissance thermique introduite                 | kW 9,28                    |                            |
| Puissance thermique nominale                   | kW 8,5                     |                            |
| Puissance thermique réduite                    | kW 2,6                     |                            |
| Rendement à la puissance %                     | min 93,5 %                 | max 91,5 %                 |
| Emissions de CO (au 13% de O <sub>2</sub> )    | min 171 mg/Nm <sup>3</sup> | max 92 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Émissions CO (13% O <sub>2</sub> )             | min 0,014 Vol.-%           | max 0,007 Vol.-%           |
| Émissions OGC (13% O <sub>2</sub> )            | min 4 mg/Nm <sup>3</sup>   | max 2 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Émissions NOx (13% O <sub>2</sub> )            | min 116 mg/Nm <sup>3</sup> | max 117 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Contenu moyen poussières (13% O <sub>2</sub> ) | 15 mg/Nm <sup>3</sup>      |                            |
| Tirage minimale cheminée                       | min 10 Pa                  | max 12 Pa                  |
| Diamètre sortie fumées                         | Ø 80 mm                    |                            |
| Diamètre conduit d'aspiration                  | Ø 40 mm                    |                            |
| Capacité réservoir                             | kg 22                      |                            |
| Consommation granulés                          | min 0,56 kg / h            | max 1,91 kg / h            |
| Tension d'alimentation                         | V/HZ 230 / 50              |                            |
| Absorption électrique nominale                 | min 37 W                   | max 77 W                   |
| Absorption électrique en allumage              | 350 W                      |                            |
| Surface de chauffe m <sup>2</sup>              | 68 / 224 m <sup>2</sup>    |                            |
| Niveau sonore dB                               | dB 37 / 46                 |                            |
| Combustible                                    | PELLET EN PLUS A1          |                            |

**PLUS**

- Poêle hermétique
- Brasero en fonte
- Sortie de fumées postérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Poignée anti-brûlure
- Verre céramique

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Télécommande
- Tiroir cendre

**FINITIONS**



Métal  
Rouge



Métal  
Blanc



Métal  
Anthracite