

# PELLET AIR CANALISABLE KING 12.0



## KING 12.0

Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 55 x P 55 x H 104 cm	
Volume emballage	0,52 m <sup>3</sup>	
Poids poêle	kg 112	
Puissance thermique introduite	kW 12,0	
Puissance thermique nominale	kW 10,5	
Puissance thermique réduite	kW 4,8	
Rendement à la puissance %	min 93,2 %	max 87,2 %
Emissions de CO (au 13% de O <sub>2</sub> )	min 237 mg/Nm <sup>3</sup>	max 67 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions CO (13% O <sub>2</sub> )	min 0,019 Vol.-%	max 0,005 Vol.-%
Émissions OGC (13% O <sub>2</sub> )	min 3 mg/Nm <sup>3</sup>	max 2 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions NOx (13% O <sub>2</sub> )	min 137 mg/Nm <sup>3</sup>	max 134 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenu moyen poussières (13% O <sub>2</sub> )	14,9 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa	max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm	
Capacité réservoir	kg 21	
Consommation granulés	min 1,05 kg / h	max 2,48 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50	
Absorption électrique nominale	min 106 W	max 120 W
Absorption électrique en allumage	330 W	
Surface de chauffe m <sup>2</sup>	50 / 300 m <sup>2</sup>	
Niveau sonore dB	dB 42 / 49	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

Rouge



Blanc



Anthracite



## PLUS



Poêle hermétique



Canalisable 1 ou 2 moteurs



Brasero en fonte



Sortie de fumées postérieure



Système de modulation



Fonction "Silent"



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 5 langues



Poignée anti-brûlure



Verre céramique

## OPTIONAL



Wi-Fi



Télécommande



Tiroir cendre



Kit sortie de fumées supérieure



Kit canalization