

PELLET AIR
LOUVRE 9.0 PJ



LOUVRE 9.0 PJ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Classe énergétique | A+ |
| Conformité | EN 14785: 10-2006 |
| Dimensions | L 55 x P 57 x H 110 cm |
| Volume emballage | 0,62 m³ |
| Poids poêle | kg 80 |
| Puissance thermique introduite | kW 8,9 |
| Puissance thermique nominale | kW 8,2 |
| Puissance thermique réduite | kW 2,5 |
| Rendement à la puissance % | min 93,3 % max 91,7 % |
| Emissions de CO (au 13% de O2) | min 122 mg/Nm³ max 54 mg/Nm³ |
| Émissions CO (13% O2) | min 0,010 Vol.-% max 0,004 Vol.-% |
| Émissions OGC (13% O2) | min 1 mg/Nm³ max 1 mg/Nm³ |
| Émissions NOx (13% O2) | min 172 mg/Nm³ max 158 mg/Nm³ |
| Contenu moyen poussières (13% O2) | 14 mg/Nm³ |
| Tirage minimale cheminée | min 10 Pa max 12 Pa |
| Diamètre sortie fumées | Ø 80 mm |
| Diamètre conduit d'aspiration | Ø 40 mm |
| Capacité réservoir | kg 22 |
| Consommation granulés | min 0,54 kg / h max 1,83 kg / h |
| Tension d'alimentation | V/Hz 230 / 50 |
| Absorption électrique nominale | max 85 W |
| Absorption électrique en allumage | 330 W |
| Surface de chauffe m² | 45 / 195 m³ |
| Niveau sonore dB | dB 37 / 46 |
| Combustible | PELLET EN PLUS A1 |

PLUS

- Poêle hermétique
- Brasero INOX 316
- PJ Sortie coaxiale
- Sortie de fumées supérieure
- Système de modulation
- Fonction "Silent"
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 5 langues
- Poignée anti-brûlure
- Verre céramique

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- Tiroir cendre

Blanc Aluminium Noir Taupe

