

# O P E R A

Termovana Limited Edition



OTTONE  
SPAZZOLATO  
*Laiton  
Brossé*



METALLO  
SPAZZOLATO  
*Métal  
Brossé*



CERAMICA  
NERA  
*Céramique  
Noire*



CERAMICA  
BIANCA  
*Céramique  
Blanche*

PELLET AIR  
**OPERA 7.0**



**OPERA 7.0**

Classe énergétique	A++
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 54 x P 60,4 x H 108 cm
Volume emballage	0,62 m <sup>3</sup>
Poids poêle	kg 100 / 150
Puissance thermique introduite	kW 6,5
Puissance thermique nominale	kW 6,1
Puissance thermique réduite	kW 2,5
Rendement à la puissance %	min 93,3 %      max 93,1 %
Emissions de CO (au 13% de O <sub>2</sub> )	min 122 mg/Nm <sup>3</sup> max 21 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions CO (13% O <sub>2</sub> )	min 0,010 Vol.-%      max 0,002 Vol.-%
Émissions OGC (13% O <sub>2</sub> )	min 1 mg/Nm <sup>3</sup> max 1 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions NOx (13% O <sub>2</sub> )	min 172 mg/Nm <sup>3</sup> max 151 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenu moyen poussières (13% O <sub>2</sub> )	15 mg/Nm <sup>3</sup>
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa      max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 130 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 0,54 kg / h      max 1,35 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	max 82 W
Absorption électrique en allumage	330 W
Volume de chauffe m <sup>3</sup>	66 / 161 m <sup>3</sup>
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

**PLUS**

- Poêle hermétique
- Brasero INOX 316 / en fonte
- Sortie coaxiale
- Sortie de fumées supérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 5 langues
- Poignée anti-brûlure
- Verre "Magic Glass"

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Télécommande
- Tiroir cendres

**FINITIONS**



Métal  
Brossé



Laiton  
Brossé



Céramique  
Blanche peinte



Céramique  
Noire peinte