

NEW


TermoVana

PELLET AIR  
CANALISABLE

# KUBE 13.0



Brasero en fonte




Poignée froide en caoutchouc de silicone



Top céramique



Réservoir granulés 26 kg




A Sortie Fumées  
B Entrée air de combustion  
C Sortie de canalisation

# PELLET AIR CANALISABLE KUBE 13.0



Le label  
du chauffage  
au bois



## KUBE 13.0

Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 53 x P 50 x H 105 cm	
Volume emballage	0,52 m <sup>3</sup>	
Poids poêle	kg 107	
Puissance thermique introduite	kW 13,3	
Puissance thermique nominale (max)	kW 11,9	
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,8	
Rendement à la puissance %	min 93,8 %	max 89,7 %
Emissions de CO (au 13% de O2)	min 276 mg/Nm <sup>3</sup>	max 59 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions CO (13% O2)	min 0,022 Vol.-%	max 0,005 Vol.-%
Émissions OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm <sup>3</sup>	max 1 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm <sup>3</sup>	max 138 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenu moyen poussières (13% O2)	19,8 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa	max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm	
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm	
Capacité réservoir	kg 26	
Consommation granulés	min 1,075 kg / h	max 2,775 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50	
Absorption électrique nominale	max 165 W	
Absorption électrique en allumage	350 W	
Volume de chauffe m <sup>3</sup>	127 / 314 m <sup>3</sup>	
Niveau sonore dB	dB 42 / 49	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

## PLUS

- Poêle hermétique
- Canalisé ou 2 moteurs
- Brasero en fonte
- Sortie de fumées postérieure / supérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Poignée anti-brûlure
- Verre céramique

## FINITIONS



Métal  
Rouge



Métal  
Blanc



Métal  
Anthracite

## OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- Kit canalization
- Tiroir cendre