# ALBA 16 HYDRO

Thermopoêle pour la production d'eau chaude sanitaire qui contribue à éliminer l'utilisation de combustibles fossiles



Détail revêtement en métal

Tiroir à cendres et compartiment à bois

Foyer en matériau réfractaire haute performance

Poignée anti-brûlure




A Sortie fumées supérieure

# ALBA 16 HYDRO

## ALBA 16 HYDRO

| | |
|---|---|
| Classe énergétique | A + |
| Conformité | EN 13240:2001 |
| Dimensions du poêle | L 61 x P 62 x H 127 cm |
| Taille du foyer | L 33,8 x P 45,5 x H 27 cm |
| Poids du poêle | kg 211,5 |
| Puissance thermique nominale (max) | kW 16,3 |
| Puissance thermique rendue à l'eau | kW 11,4 |
| Puissance thermique rendue ambiante | kW 4,9 |
| Rendement à la puissance % | kW 85,2 % |
| Teneur en fluide échangeur | L 36 |
| Vase d'expansion litres | L 7 |
| Pression de service max | 3 bar |
| Tirage minimum de cheminée | Pa 11 |
| Diamètre des fumées d'échappement | Ø 150 mm |
| Diamètre du conduit d'aspiration | Ø 80 mm |
| Consommation min - max kg maintenant | 4,451 kg / h |
| Combustible | Legna / Wood - L 33 cm |

## PLUS

- Poêle à bois hydro
- Poêle hermétique
- Foyer en matériau réfractaire haute performance
- Sortie des fumées supérieure
- Verre céramique
- Porte panoramique
- Réglage de l'air de combustion
- Tiroir à cendres
- Prise de l'air de combustion de l'extérieur

## FINITIONS

Métal
Rouge

Métal
Blanc

## DIMENSIONS