


# DESYRÉ 9.0




Optionele rookgasafvoer aan de bovenkant



Zicht op de stookruimte



Maxi-oven die een temperatuur van 230°C kan bereiken.



A Rookafvoer achterkant  
C Mogelijkheid voor kanalisatie

# PELLET AIR KANALISEERBAAR DESYRÉ 9.0



## DESYRÉ 9.0

Energieklasse	A+	
Conformiteit	EN 14785: 10-2006	
Afmetingen	L 80 x P 60 x H 86/92 cm	
Dikte blad	H 3 cm	
Afmetingen oven	L 40 x P 36 x H 21 cm	
Verpakkingsvolume	0,49 m <sup>3</sup>	
Gewicht kachel	kg 115	
Geïntroduceerd thermisch vermogen	kW 8,8	
Nominaal thermisch vermogen (max)	kW 8	
Gereduceerd thermisch vermogen (min)	kW 3,1	
Vermogensopbrengst %	min 92,4 %	max 90,9 %
CO-emissies (13% O <sub>2</sub> )	min 102 mg/Nm <sup>3</sup>	max 83 mg/Nm <sup>3</sup>
CO-emissies (13% O <sub>2</sub> )	min 0,008 Vol.-%	max 0,007 Vol.-%
OGC-emissies (13% O <sub>2</sub> )	min 4 mg/Nm <sup>3</sup>	max 1 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> -emissies (13% O <sub>2</sub> )	min 156 mg/Nm <sup>3</sup>	max 159 mg/Nm <sup>3</sup>
Gemiddeld stofgehalte (13% O <sub>2</sub> )	19,8 mg/Nm <sup>3</sup>	
Minimale schoorsteentrek	min 10 Pa	max 12 Pa
Diameter rookgasafvoer	Ø 80 mm	
Diameter aanzuigkanaal	-	
Diameter kanalisatiekanaal	Ø 60 mm	
Inhoud pelletbak	kg 12	
Pelletverbruik	min 0,68 kg / h	max 1,8 kg / h
Voedingsspanning	V/HZ 230 / 50	
Nominaal stroomverbruik	min 20 W	max 80 W
Stroomverbruik bij inschakelen	335 W	
Verwarmbaar volume	82 / 211 m <sup>3</sup>	
Geluid dB	dB 34 / 44	
Brandstof	PELLET EN PLUS A1	

## AFWERKINGEN



Metaal  
Rouge



Metaal  
Wit



Metaal  
Antraciet

## PLUS

- Fornois met oven
- Gekanaliseerd 1 motor
- Brander van RVS 316
- Rookafvoer achterkant
- Modulatiesysteem
- Silent (gereduceerd vermogen)
- Dagelijkse / wekelijkse programmering
- 5 vermogensinstellingen
- Ingebouwd 7-talig scherm
- Verre céramique
- Gietijzeren plaat

## OPTIONEEL

- Wifi
- Afstandsbediening
- Asbak
- Set rookgasafvoer bovenkant