

KING 14



Afgeronde hoek



Interne brander van
gietijzer



Ruimteventilatie



A Mogelijkheid voor rookafvoer
aan de bovenkant



A Rookafvoer achterkant
B Verbrandingsluchtinlaat
C Mogelijkheid voor
kanalisatie

PELLET AIR KANALISEERBAAR KING 14



KING 14

Energieklasse	A+	
Conformiteit	EN 14785: 10-2006	
Afmetingen	L 54 x P 53 x H 104 cm	
Verpakkingsvolume	0,52 m ³	
Gewicht kachel	kg 102	
Geïntroduceerd thermisch vermogen	kW 13,3	
Nominaal thermisch vermogen (max)	kW 11,9	
Gereduceerd thermisch vermogen (min)	kW 4,8	
Vermogensopbrengst %	min 93,8 %	max 89,7 %
CO-emissies (13% O2)	min 276 mg/Nm ³	max 59 mg/Nm ³
CO-emissies (13% O2)	min 0,022 Vol.-%	max 0,005 Vol.-%
OGC-emissies (13% O2)	min 2 mg/Nm ³	max 1 mg/Nm ³
NOx-emissies (13% O2)	min 137 mg/Nm ³	max 138 mg/Nm ³
Gemiddeld stofgehalte (13% O2)	19,8 mg/Nm ³	
Minimale schoorsteentrek	min 10 Pa	max 12 Pa
Diameter rookgasafvoer	Ø 80 mm	
Diameter aanzuigkanaal	Ø 50 mm	
Inhoud pelletbak	Ø 60 mm	
Pelletverbruik	kg 26	
Voedingsspanning	min 1,075 kg / h	max 2,775 kg / h
Nominaal stroomverbruik	V/HZ 230 / 50	
Stroomverbruik bij inschakelen	max 165 W	
Verwarmbaar volume	350 W	
Geluid dB	127 / 314 m ³	
Brandstof	dB 42 / 49	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Hermetische kachel
- Kanaliseerbaar met 1 of 2 motoren
- Brander van gietijzer
- Homogene warmte
- Rookafvoer achterkant / bovenkant
- Modulatiesysteem
- Silent (gereduceerd vermogen)
- Dagelijkse / wekelijkse programmering
- 5 vermogensinstellingen
- Ingebouwd 7-talig scherm
- Koudgreep
- Keramisch glas

AFWERKINGEN



Metaal
Rouge



Metaal
Wit



Metaal
Antraciet

OPTIONEEL

- Wifi
- Afstandsbediening
- Set kanalisatie
- Asbak