

OPERA

Termovana Limited Edition

Opera Termovana Limited Edition est une ligne de poêles étanches dotés de sortie supérieure coaxiale des fumées, certifiés avec le maximum de la classe environnementale. Opera est disponible en 6 versions:

Metal Jine

LAITON BROSSÉ



MÉTAL BROSSÉ

Ceramic Line

CÉRAMIQUE NOIRE PEINTE





CÉRAMIQUE BLANCHE PEINTE

Glass Jine

VERRE BLANC





VERRE NOIR

PELLET AIR **OPERA 9.0**
















OPERA 9.0

OPERA 9.0		
Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 54 x P 60,4 x H 108 cm	
Volume emballage	0,62 m³	
Poids poêle	kg 100 Metal - kg 150 Ceramic - kg 108 Glass	
Puissance thermique introduite	kW 8,8	
Puissance thermique nominale	kW 8,0	
Puissance thermique réduite	kW 2,0	
Rendement à la puissance %	min 90,2 % max 90,8 %	
Emissions de CO (au 13% de O2)	min 153 mg/Nm³ max 56 mg/Nm³	
Émissions CO (13% O2)	min 0,0122 Vol% max 0,0045 Vol%	
Émissions OGC (13% O2)	min 7 mg/Nm³ max 3 mg/Nm³	
Émissions NOx (13% O2)	min 98 mg/Nm³ max 95 mg/Nm³	
Contenu moyen poussières (13% O2)	12 mg/Nm³	
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa	
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 130 mm	
Capacité réservoir	kg 16	
Consommation granulés	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h	
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50	
Absorption électrique nominale	min 33 W max 84 W	
Absorption électrique en allumage	350 W	
Volume de chauffe m³	52 / 211 m³	
Niveau sonore dB	dB 37 / 46	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

PLUS



Poêle étanche



Brasero en fonte



Sortie coaxiale



Sortie des fumées supérieure



Système de modulation



Fonction "Silent"



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 5 langues



Poignée anti-brûlure



Vitre "Magic Glass"

OPTIONAL







Télecommande Tiroir à cendres

FINITIONS



Métal Brossé



Laiton Brossé



Céramique Blanche peinte



Céramique Noire peinte



Verre Blanc





Verre Noir


OPERA 9.0


TermoVana


PELLET AIR














Sortie des fumées	Α
Entrée d'air comburant	В
Uscita Canalizzazione	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-