

PELLET AIR CANALIZABLE KING 12



KING 12

Clase energética	A+
Conformidad	EN 14785: 10-2006
Dimensiones	L 54 x P 53 x H 104 cm
Dimensiones con embalaje	0,55 m³
Peso estufa	kg 102
Potencia introducida	kW 12,14
Potencia nominal (max)	kW 11,0
Potencia reducida (min)	kW 4,7
Rendimiento %	min 93,4 % max 90,60 %
Emisiones de CO (13% O2) mg/Nm³	min 47 mg/Nm³ max 178 mg/Nm³
Emisiones de CO (13% O2) Vol.-%	min 0,0038 Vol.-% max 0,0142 Vol.-%
Emisiones de OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm³ max 2 mg/Nm³
Emisiones de NOx (13% O2)	min 88 mg/Nm³ max 94 mg/Nm³
Partículas (13% O2)	min 15 mg/Nm³ max 14,8 mg/Nm³
Tiro de la chimenea	min 10 Pa max 12 Pa
Diámetro de la salida humos	Ø 80 mm
Diámetro conducto de aspiración	Ø 50 mm
Diámetro canalización	Ø 60 mm
Capacidad depósito de pellet	kg 26
Consumo pellet	min 1,044 kg / h max 2,540 kg / h
Alimentación eléctrica	V/HZ 230 / 50
Consumo eléctrico nominal	min 78 W max 158 W
Consumo eléctrico en encendido	360 W
Volumen de calentamiento	124 / 291 m³
Ruido dB	dB 42 / 49
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Estufa hermética
- Canalizable 1/2 motores
- Brasero de hierro fundido
- Salida humos trasera / superior
- Sistema de modulación
- Silenciosa
- Programación diaria / semanal
- 5 regulaciones de potencia
- Pantalla 7 idiomas integrados
- Tirador antiquemaduras
- Vidrio cerámico

ACABADOS



Rojo



Blanco



Antracita

OPCIONAL

- Wi-Fi
- Telemando
- Kit de canalización
- Cajón recogecenizas

DIMENSIONES

