

PELLET AIR CANALIZABLE KING 14



Appareil de classe



KING 14

Clase energética	A+	
Conformidad	EN 14785: 10-2006	
Dimensiones	L 54 x P 53 x H 104 cm	
Dimensiones con embalaje	0,52 m ³	
Peso estufa	kg 102	
Potencia introducida	kW 13,9	
Potencia nominal (max)	kW 12,6	
Potencia reducida (min)	kW 4,7	
Rendimiento %	min 93,4 %	max 90,6 %
Emisiones de CO (13% O ₂) mg/Nm ³	min 47 mg/Nm ³	max 178 mg/Nm ³
Emisiones de CO (13% O ₂) Vol.-%	min 0,0038 Vol.-%	max 0,0142 Vol.-%
Emisiones de OGC (13% O ₂)	min 2 mg/Nm ³	max 2 mg/Nm ³
Emisiones de NOx (13% O ₂)	min 88 mg/Nm ³	max 90 mg/Nm ³
Partículas (13% O ₂)	min 15 mg/Nm ³	max 14,1 mg/Nm ³
Tiro de la chimenea	min 10 Pa	max 12 Pa
Diámetro de la salida humos	Ø 80 mm	
Diámetro conducto de aspiración	Ø 50 mm	
Diámetro canalización	Ø 60 mm	
Capacidad depósito de pellet	kg 26	
Consumo pellet	min 1,044 kg / h	max 2,909 kg / h
Alimentación eléctrica	V/HZ 230 / 50	
Consumo eléctrico nominal	min 78 W	max 158 W
Consumo eléctrico en encendido	360 W	
Volumen de calentamiento	124 / 333 m ³	
Ruido dB	dB 42 / 49	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

PLUS

- Estufa hermética
- Canalizable 1/2 motores
- Brasero de hierro fundido
- Calor homogéneo
- Salida humos trasera / superior
- Sistema de modulación
- Silenciosa
- Programación diaria / semanal
- 5 regulaciones de potencia
- Pantalla 7 idiomas integrados
- Tirador antiquemaduras
- Vidrio cerámico

ACABADOS



Rojo



Blanco




Antracita

OPCIONAL

- Wi-Fi
- Telemando
- Kit de canalización
- Cajón recogecenizas

DIMENSIONES



www.termovana.it/es