

PELLET CANALIZADA **KUBE 14**















KUBE 14

NUBE 14	
Clase energética	A+
Conformidad	EN 14785: 10-2006
Dimensiones	L 54 x P 50 x H 105 cm
Dimensiones con embalaje	0,52 m³
Peso estufa	kg 107
Potencia introducida	kW 13,9
Potencia nominal (max)	kW 12,6
Potencia reducida (min)	kW 4,7
Rendimiento %	min 93,4 % max 90,6 %
Emisiones de CO (13% O2) mg/Nm ³	min 47 mg/Nm³ max 178 mg/Nm³
Emisiones de CO (13% O2) Vol%	min 0,0038 Vol% max 0,0142 Vol%
Emisiones de OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm³ max 2 mg/Nm³
Emisiones de NOx (13% O2)	min 88 mg/Nm³ max 90 mg/Nm³
Partículas (13% O2)	min 15 mg/Nm³ max 14,1 mg/Nm³
Tiro de la chimenea	min 10 Pa max 12 Pa
Diámetro de la salida humos	Ø 80 mm
Diámetro conducto de aspiración	Ø 50 mm
Diámetro canalizaión	Ø 60 mm
Capacidad depósito de pellet	kg 26
Consumo pellet	min 1,044 kg / h max 2,909 kg / h
Alimentación eléctrica	V/HZ 230 / 50
Consumo eléctrico nominal	min 78 W max 158 W
Consumo eléctrico en encendido	360 W
Volumen de calentamiento	124 / 333 m³
Ruido dB	dB 42 / 49
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS



Estufa hermética



Canalizada 1/2 motores



Brasero de hierro fundido



Salida humos trasera / superior



Sistema de modulación



Silenciosa



Programación diaria / semanal



5 regulaciones de potencia



Pantalla 7 idiomas integrados



Tirador antiquemaduras



Vidrio cerámico

ACABADOS







OPCIONAL







Telemando (Lajón recogecenizas

DIMENSIONES



