

NEW
2025



TermoVana

PELLET
CANALIZZABILE



FANCY 12

Potenza e stile con regolazioni indipendenti

La stufa Fancy unisce un design sofisticato a prestazioni di altissimo livello, grazie alla presenza di tre ventilatori indipendenti, di cui due canalizzabili, che permettono una distribuzione rapida e uniforme del calore in tutta la stanza. Il braciere in ghisa, noto per la sua resistenza e capacità termica, completa il sistema garantendo un riscaldamento ottimale e duraturo.

Grazie alla disponibilità dei tre modelli - Fancy Back, Fancy UP e Fancy PJ - alle sue linee moderne e alla forma cilindrica, oltre alle quattro eleganti finiture (tortora, bordeaux, bianco e Grafite), si integra facilmente in ogni ambiente, creando un'atmosfera accogliente e raffinata.



CALORE OMOGENEO

Grazie a questo esclusivo sistema l'aria calda viene immessa dal basso verso l'alto, diffondendo una temperatura ottimale anche in grandi ambienti. Questa combinazione garantisce un'alta efficienza di rendimento termico e un notevole risparmio in termini di consumi energetici.





NEW
2025



TermoVana

PELLET
CANALIZZABILE



FANCY 12

FANCY 12 ^{BACK}

Scarico fumi posteriore Ø 80 mm

Stufa canalizzabile in tre versioni

La stufa Fancy è disponibile in tre varianti, ciascuna con un tipo di uscita fumi differente: Fancy Back, con uscita posteriore; Fancy UP, con uscita superiore; e Fancy PJ, con uscita superiore coassiale Poujoulat.

La scelta del modello dipende principalmente dalle necessità specifiche dell'ambiente in cui sarà installata: lo spazio a disposizione, l'estetica e le prestazioni ricercate.


La possibilità di canalizzazione permette di portare l'aria riscaldata nelle stanze adiacenti. Questo tipo di equipaggiamento prevede ben due motori dedicati a questa funzione, che aumentano la distanza raggiungibile e l'efficienza.




Calore omogeneo



Ventilazione ambiente



Possibilità di canalizzazione
con due motori indipendenti
C1 - C2



Scarico Coassiale Poujoulat
A Uscita fumi
B Entrata aria comburente

- È la soluzione più compatta, ideale per pareti dove un'uscita superiore potrebbe risultare difficile da realizzare.

- Esteticamente si integra meglio, poiché il tubo di scarico non è visibile.

FANCY 12^{UP}

Scarico fumi superiore Ø 80 mm



- Perfetta per ambienti in cui la canna fumaria può essere collocata verticalmente senza ostacoli.
- Contribuisce a ridurre la resistenza al flusso dei fumi, migliorando l'efficienza dell'estrazione.
- Se la canna fumaria è già posizionata sopra la stufa, l'uscita superiore semplifica e velocizza l'installazione.

FANCY 12^{PJ}

Scarico Coassiale Poujolat Ø 80/130 mm



- Il sistema coassiale prevede un tubo doppio: uno interno per i fumi e uno esterno per l'aria fresca necessaria alla combustione, semplificando l'installazione ed evitando l'utilizzo di due tubazioni separate.
- Garantisce un flusso bilanciato e continuo tra aria per la combustione e uscita fumi, ottimizzando l'efficienza della stufa.
- Previene la formazione di condensa e l'accumulo di residui, riducendo la necessità di manutenzione e assicurando prestazioni durature nel tempo.

NEW
2025



PELLET AIR CANALIZZABILE

FANCY 12 BACK

INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 578,37 | B € 819,36 | C € 1.060,35 | D € 1.349,54 | E € 1.638,72 | F € 1.735,12



Prodotto conforme alla Classe 5 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

FANCY 12 BACK

Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 58 x P 59 x H 117 cm
Dimensioni imballo	0,52 m³
Peso stufa	kg 101
Potenza termica introdotta	kW 12,14
Potenza termica nominale (max)	kW 11,0
Potenza termica ridotta (min)	kW 4,7
Rendimento potenza %	min 93,4 % max 90,60 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 47 mg/Nm³ max 178 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,0038 Vol.-% max 0,0142 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm³ max 2 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 88 mg/Nm³ max 94 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	min 15 mg/Nm³ max 14,8 mg/Nm³
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm
Capacità serbatoio	kg 16
Consumo pellet	min 1,044 kg / h max 2,540 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50
Assorbimento elettrico nominale	min 78 W max 158 W
Assorbimento elettrico in accensione	360 W
M³ riscaldabili	124 / 291 m³
Rumorosità dB	dB 42 / 49
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

FINITURE



Metallo
Bordeaux
Vintage



Metallo
Tortora
Vintage



Metallo
Bianco
Opaco



Metallo
Grafite
Opaco


PLUS

- Stufa Ermetica
- Canalizzabile 1 o 2 motori
- Braciare in ghisa
- Calore omogeneo
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Telecomando
- Kit canalizzazione
- Cassetto cenere

DIMENSIONI



NEW
2025



PELLET AIR CANALIZZABILE FANCY 12 UP

INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 578,37 | B € 819,36 | C € 1.060,35 | D € 1.349,54 | E € 1.638,72 | F € 1.735,12



Prodotto conforme alla Classe 5 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

FANCY 12 UP

Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L L 58 x P 59 x H 117 cm
Dimensioni imballo	0,52 m³
Peso stufa	kg 101
Potenza termica introdotta	kW 12,14
Potenza termica nominale (max)	kW 11,0
Potenza termica ridotta (min)	kW 4,7
Rendimento potenza %	min 93,4 % max 90,60 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 47 mg/Nm³ max 178 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,0038 Vol.-% max 0,0142 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm³ max 2 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 88 mg/Nm³ max 94 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	min 15 mg/Nm³ max 14,8 mg/Nm³
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm
Capacità serbatoio	kg 16
Consumo pellet	min 1,044 kg / h max 2,540 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50
Assorbimento elettrico nominale	min 78 W max 158 W
Assorbimento elettrico in accensione	360 W
M³ riscaldabili	124 / 291 m³
Rumorosità dB	dB 42 / 49
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Stufa Ermetica
- Canalizzabile 1 o 2 motori
- Braciore in ghisa
- Calore omogeneo
- Uscita fumi superiore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

FINITURE



Metallo
Bordeaux
Vintage



Metallo
Tortora
Vintage



Metallo
Bianco
Opaco




Metallo
Grafite
Opaco

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Telecomando
- Kit canalizzazione
- Cassetto cenere

DIMENSIONI



NEW
2025



PELLET AIR CANALIZZABILE

FANCY 12 PJ

INCENTIVI CONTO TERMICO

A € 578,37 | B € 819,36 | C € 1.060,35 | D € 1.349,54 | E € 1.638,72 | F € 1.735,12



Prodotto conforme alla Classe 5 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

FANCY 12 PJ

Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 58 x P 59 x H 117 cm
Dimensioni imballo	0,60 m ³
Peso stufa	kg 129
Potenza termica introdotta	kW 12,14
Potenza termica nominale (max)	kW 11,0
Potenza termica ridotta (min)	kW 4,7
Rendimento potenza %	min 93,4 % max 90,60 %
Emissioni di CO (al 13% di O ₂)	min 47 mg/Nm ³ max 178 mg/Nm ³
Emissioni CO (13% O ₂)	min 0,0038 Vol.-% max 0,0142 Vol.-%
Emissioni OGC (13% O ₂)	min 2 mg/Nm ³ max 2 mg/Nm ³
Emissioni NOx (13% O ₂)	min 88 mg/Nm ³ max 94 mg/Nm ³
Contenuto medio polveri (13% O ₂)	min 15 mg/Nm ³ max 14,8 mg/Nm ³
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm
Capacità serbatoio	kg 16
Consumo pellet	min 1,044 kg / h max 2,540 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50
Assorbimento elettrico nominale	min 78 W max 158 W
Assorbimento elettrico in accensione	360 W
M ³ riscaldabili	124 / 291 m ³
Rumorosità dB	dB 42 / 49
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Stufa Ermetica
- Canalizzabile 1 o 2 motori
- Braciare in ghisa
- Scarico Coassiale Poujoulat Ø 80/130 mm
- Calore omogeneo
- Uscita fumi superiore
- Sistema di modulazione
- Silent (a potenza ridotta)
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 7 lingue integrate
- Maniglia anti scottatura
- Vetro ceramico

FINITURE



Metallo
Bordeaux
Vintage



Metallo
Tortora
Vintage



Metallo
Bianco
Opaco



Metallo
Grafite
Opaco

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Telecomando
- Kit canalizzazione
- Cassetto cenere

DIMENSIONI

