







TermoVana HYDRO WOOD TERMOSTUFA A LEGNA



Termostufa a legna disponibile in due versioni

MONOLIT 16 HYDRO è disponibile in due versioni che si differenziano esclusivamente per le dimensioni dello spazio di stoccaggio della legna.

La scelta tra i due modelli dipende dallo spazio disponibile per l'installazione e dalle preferenze este-

MONOLIT 16 LIGHT HYDRO



La versione compatta MONOLIT 16 HYDRO LIGHT è la soluzione ideale per l'installazione in spazi ridotti, pur mantenendo comunque un pratico spazio di stoccaggio sotto il focolare.



Piedini in legno



Maniglia in acciaio



Ampio vano porta legna



Focolare in materiale refrattario alte prestazioni



MONOLIT 16 HYDRO



Nella versione MONOLIT 16 HYDRO, grazie al pratico vano nascosto nella parte frontale, l'inserimento e l'ispezione del kit idraulico diventano operazioni rapide e semplici.

Inoltre, la stufa offre un ampio e comodo spazio per lo stoccaggio della legna.



WOOD

MONOLIT 16 HYDRO LIGHT

INCENTIVI CONTO TERMICO

| **C** € 1234,25 | **D** € 1570,86 | **E** € 1907,48 | **F** € 2019,69 **A** € 673,23 **B** € 953,74



















MONOLIT 16 HYDRO LIGHT

TIGHTOLITIES TO THE EIGHT	
Classe energetica	A +
Conformità	EN 13240:2001
Dimensioni stufa	L 64 x P 56 x H 121 cm
Dimensioni focolare	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Peso stufa Monolit 16 Hydro	kg 380
Peso stufa Monolit 16 Hydro Light	kg 320
Potenza termica nominale (max)	kW 16,3
Potenza termica resa all'acqua	kW 11,4
Potenza termica resa ambiente	kW 4,9
Rendimento alla potenza %	85,2 %
Contenuto fluido scambiatore	L 36
Vaso espansione litri	L 7
Pressione esercizio max	3 bar
Tiraggio minimo camino	Pa 11
Diametro scarico fumi mm	Ø 150 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 80 mm
Consumo min - max kg ora	4,451 kg / h
Combustibile legna	L 25 / 33 cm

PLUS



Termostufa a legna



Stufa Ermetica



Focolare in materiale refrattario alte prestazioni



Uscita fumi superiore



Vetro ceramico



Porta panoramica



Regolazione aria comburente



Cassetto cenere



Vano porta legna



Prelievo aria comburente dall'esterno


FINITURE



Metallo Nero opaco

OPTIONAL

DIMENSIONI





WOOD

MONOLIT 16 HYDRO

INCENTIVI CONTO TERMICO

C € 1234,25 | **D** € 1570,86 | **E** € 1907,48 | **F** € 2019,69 **A** € 673,23 **B** € 953,74



















MONOLIT 16 HYDRO

Classe energetica	A +
Conformità	EN 13240:2001
Dimensioni stufa	L 100 x P 58 x H 121 cm
Dimensioni focolare	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Peso stufa Monolit 16 Hydro	kg 380
Peso stufa Monolit 16 Hydro Light	kg 320
Potenza termica nominale (max)	kW 16,3
Potenza termica resa all'acqua	kW 11,4
Potenza termica resa ambiente	kW 4,9
Rendimento alla potenza %	85,2 %
Contenuto fluido scambiatore	L 36
Vaso espansione litri	L 7
Pressione esercizio max	3 bar
Tiraggio minimo camino	Pa 11
Diametro scarico fumi mm	Ø 150 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 80 mm
Consumo min - max kg ora	4,451 kg / h
Combustibile legna	L 25 / 33 cm

PLUS



Termostufa a legna



Stufa Ermetica



Focolare in materiale refrattario alte prestazioni



Uscita fumi superiore



Vetro ceramico



Porta panoramica



Regolazione aria comburente



Cassetto cenere



Vano porta legna



Prelievo aria comburente dall'esterno

FINITURE



Metallo Nero opaco

OPTIONAL

DIMENSIONI

