





WOOD
POÊLE À BOIS



Compartiment de
stockage du bois



Foyer en matériau
réfractaire haute
performance



Poignée en acier



Sortie de fumée
supérieure



Pieds en bois



WOOD
POÊLE À BOIS



MONOLIT 12 LIGHT

Chaleur et design
compact:
l'efficacité qui
s'adapte à vos
espaces

Le poêle MONOLIT 12 LIGHT offre les mêmes performances que la version plus grande, mais avec un design plus compact.

Équipé d'un foyer réfractaire et d'une porte panoramique, assure une chaleur uniforme et une efficacité énergétique optimale.

La version LIGHT, idéale pour l'installation dans des espaces réduits, est plus étroite, tout en conservant un espace de stockage pratique sous le foyer.

Facile à installer, il est prêt à être raccordé à la cheminée sans travaux de maçonnerie, offrant ainsi un chauffage simple et rapide.





Appareil de classe



MONOLIT 12 LIGHT

Classe énergétique	A +
Conformité	EN 13240:2001
Dimensions	L 64 x P 56 x H 121 cm
Taille du foyer	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Poids	kg 260
Puissance thermique nominale	kW 12
Rendement à la puissance %	kW 85,5 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	451 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	0,0361 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	19 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	76 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	15 mg/Nm ³
Diamètre des fumées d'échappement	Ø 150 mm
Diamètre du conduit d'aspiration	Ø 80 mm
Tirage minimum de cheminée	Pa 10
Consommation	3,34 kg / h
Volume de chauffe m ³	324 m ³
Carburant bois	L 25 / 33 cm

PLUS



Poêle étanche



Foyer en matériau réfractaire haute performance



Sortie des fumées supérieure



Verre céramique



Porte panoramique



Réglage de l'air de combustion



Compartiment à bois



Tiroir à cendres



Prise de l'air canalisable extérieur

FINITIONS



Métal
Noir mat

OPTIONAL

DIMENSIONS

